

Eggersmann Terra Select T 70 K



Les dimensions travaillent			Standard	
Longueur		mm	18,080	
Largeur		mm	7,390	
Hauteur		mm	3,990	
Garde au sol à l'avant		mm	1,067	
Garde au sol arrière		mm	342	
Angle d'inclinaison avant		°	11	
Angle d'inclinaison arrière		°	5	



Dimensions transport			Standard	
Longueur		mm	14,664	
Largeur		mm	2,550	
Hauteur		mm	3,990	
Garde au sol à l'avant		mm	1,067	
Garde au sol arrière		mm	342	
De la chenille à l'avant de la machine		mm	5,723	

Conduire			
Moteur			CAT C3.6
Puissance		kW / HP	75 / 102
Norme d'émission			Tier 4f / EU stage V
Capacité du réservoir	litres		300
Capacité du réservoir DEF	litres		19

01.083..2024

Eggersmann Terra Select T 70 K

Zone de remplissage			
Volume de remplissage		m ³	> 4.5 - 7.5
Longueur de remplissage		mm	4,640
Largeur de remplissage		mm	2,260
Hauteur de remplissage		mm	2,650

Zone de dépistage			
Longueur du tambour de criblage		mm	7,500
Diamètre du tambour de criblage		mm	2,200
Surface de criblage		m ²	46
Vitesse du tambour de criblage		U/min	max. 21
Perforation du tambour de criblage		mm	3 - 100

Convoyeur		Standard	
Largeur de grain fin		mm	1,000
Hauteur de décharge des grains fins		mm	3,190
Angle de grain fin		°	30
Largeur du grain grossier		mm	1,200
Hauteur de décharge des gros grains		mm	3,340
Angle à gros grains		°	30

Châssis		
		Entraînement par chenille avec sabot à arêtes à triple barre
Distance entre les essieux	mm	4,030
Largeur du châssis	mm	2,470
Poids total de la machine	kg	24,000

Électronique	
	24V Eggersmann OneLogic commande de la machine et de l'entraînement

PEINTURE		
Machine		RAL 5010 blue
Châssis de convoyeur		RAL 7040 grey
Épaisseur de la couche	µm	> 120

01.083.2024